

101E12SF Biloba UNICA



colcom OILDYNAMIC ■ REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klasseifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme

art. 101E 10 EN 1154 : 2006 4 8 3 5 0 1 4



* Automatisch hydraulisch scharnier met rem, instelbare sluit snelheid en eindslag.

Zonder stops. Kan gebruikt worden met verlegd draaipunt. Wordt geleverd als set met bovendraaischoen 100E20 en bovendraaispil 1027.

* Charnière hydraulique avec frein, régulation de la vitesse de fermeture et du clic final de la porte. **Sans arrêt.** Utilisable pour application pivotante. Livré par jeu avec sabot supérieur 100E20 et fixation au plafond avec pivot 1027.

* Hydraulic hinge including brake and closing speed adjustment and the end click. **Without stops.** Useful also for pivoting applications. Supplied as set including top hinge 100E20 and top pivot 1027.




De automatische sluiting begint bij 80° tot 70°. Sluit zacht voor de eerste 20°. Vanaf 60° tot volledige sluiting is de sluit snelheid instelbaar.

La fermeture automatique commence à partir de 80° à 70°. Pour les premiers 20°, une fermeture douce est assurée. À partir de 60° jusqu'à la fermeture complète, la vitesse de fermeture est réglable.


The closing automatism starts to function within 70° and 80°. The closing is soft for the first 20° and adjustable with control starting from 60° till completed closing.

101E10SF




Uitsparing onderzijde 101E10 - Encoche en bas 101E10
Notch at the bottom 101E10


1027




100E20




Uitsparing bovenkant 100E20 - Encoche en haut 100E20
Notch at the top 100E20



Verlegd draaipunt - Point de pivot décalé
Offset point pivot



Verlegd draaipunt - Point de pivot décalé
Offset point pivot



* AFSTAND VANAF DE VLOER - DISTANCE DU SOL - DISTANCE FROM THE FLOOR