





FLUIDO+ 150
 **150 Kg - 330 lbs**
**Porte - Doors****PORTE IN VETRO / GLASS DOORS** Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles**SCORREVOLE A SOFFITTO**




Sliding on Ceiling




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A PARETE**




Sliding on Wall




67 x 60 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**




Sliding on Sidelight




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 72 mm




FLUIDO+ 150

MAX 150 Kg - 330 lbs Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOOR Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLI A FALSO SOFFITTO


Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

SCORREVOLI A FALSO SOFFITTO CON FISSO

Sliding on False Ceiling with Sidelight



85,4 x 72 mm



SCORREVOLI
SLIDING

FLUIDO+ 150

Dettagli Tecnici - Technical details


 PORTATA Weight	150kg per porta / for door 330lbs
 SPESORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"
 SPESORE PORTA IN LEGNO Wooden door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
 REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
 DISTANZA A PARETE Wall distance	22 mm 7/8"
 DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	15.4 ÷ 17.4 mm 5/8" to 11/16"
 INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
 INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
 INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
 SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
 DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	1014 mm 39 3/4"
 ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double
 DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	800 mm 31 1/2"
 RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
 DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	800 mm 31 1/2"
 FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel

SCORREVOLE
SLIDING

 CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	according to EN1527
DURABILITÀ (100.000 Cicli) Durability (100.000 Cycles)	- 6 3 - 1 3 - 1 3
PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg) Door mass (from 101 up to 330 kg)	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli) Safety (All sliding must be grade 1)	_____
RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza) Corrosion resistance (High resistance)	_____
CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole) Category of door (Sliding door)	_____
FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa) Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)	_____

FLUIDO+ 150 A SOFFITTO CON FISSO • ON CEILING WITH SIDELIGHT
150 Kg - 330 lbs
**Porte - Doors**
KB150FS0/3.2 = 3,2 m


- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.
- Kit de techo correízo fijo con doble Soft-close
- Fixed sliding ceiling kit with double soft-close
- Festes Schiebedeckenset mit doppeltem Soft-Close
- Kit plafond fixe coulissant avec à double Soft-Close

**TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED****NON INCLUSI - NOT INCLUDED**

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$




L'installazione dei Fluido+ 70, 110 e 150 non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido+ 70, 110 and 150 does not need holes on the glass

FLUIDO+ 150

PROFILI BINARIO- PROFILES RAIL


 **150 Kg - 330 lbs**
 **Porte - Doors**

- B150EK00/2 (2 m)**
- B150EK00/3 (3 m)**
- B150EK00/3.2 (3,2 m)**
- B150EK00/4 (4 m)**
- B150EK00/6 (6 m)**



- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Perfil corredero para instalación a techo, pared y pared de vidrio.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.
- Schiebetürprofil für Decken-, Wand- und Glaswandeneinbau.
- Profil de rail coulissant : plafond, mur et verre fixe.

- B150EK01/2 (2 m)**
- B150EK01/3 (3 m)**
- B150EK01/3.2 (3,2 m)**
- B150EK01/4 (4 m)**
- B150EK01/6 (6 m)**



- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Perfil corredero para instalación a techo con paño fijo.
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.
- Schiebetürprofil für Deckeneinbau mit seitlichen Glas.
- Profil coulissant de plafond avec verre fixe.


- B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B0150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)

OPTIONAL

- B150EP46/2 (2mt)
B150EP46/3 (3mt)
B0150EP46/3.2 (3.2mt)
B150EP46/4 (4mt)
B150EP46/6 (6mt)

OPTIONALSCORREVOLI
SLIDING

- B150EK02/2 (2 m)**
- B150EK02/3 (3 m)**
- B150EK02/3.2 (3,2 m)**
- B150EK02/4 (4 m)**
- B150EK02/6 (6 m)**



- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso
- Perfil corredero para instalación a falso techo, con o sin paño fijo.
- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.
- Schiebetürprofil für Zwischendeckeneinbau, mit oder ohne seitlichen Glas.
- Profil coulissant de faux-plafond avec ou sans verre fixe.


- B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B0150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)

OPTIONAL

FLUIDO+ 150**KIT PINZE- CLAMPS KIT**
 **150 Kg - 330 lbs**
**Porte - Doors****B150EK10**



Min. 800mm
Min. 31 1/2"

- Kit coppia pinze.
- Kit par de pinzas.
- Kit with pair of clamps.
- Bausatz ein Paar Zangen.
- Kit paire de pinces.

**B150EK05**



Min. 800mm
Min. 31 1/2"

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit par de pinzas a cielo falso
- Kit with pair of clamps on false ceiling
- Bausatz ein Paar Zangen an abgehängter Decke.
- Kit paire de pinces faux-plafond.

**B150EK3NN**



Min. 800mm
Min. 31 1/2"

- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit par tope mecánico
- Kit with pair of mechanical stops
- Bausatz ein Paar mechanische Stopper
- Kit paire arrêt mécanique

**B150EK3AA**



- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit par tope mecánico + antichoque
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature
- Bausatz ein Paar mechanische Stopper + Antishock
- Kit paire arrêt mécanique + butée antichoc




Min. 800mm
Min. 31 1/2"
**B150EK3SS**


Min. 1014mm
Min. 39 3/4"


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit par Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair
- Bausatz ein Paar Soft Close CPCS
- Kit paire Soft Close CPCS

**B150EK66**

- Coppia di tappi.
- Par de tapones
- Pair of caps
- Paar Kappen
- Paire de bouchons

B150EK67

- Coppia di tappi per versione con fissaggio laterale.
- Par de tapones para versión con cristal fijo lateral
- Pair of caps for model with side fixed glass
- Paar Kappen für Version mit festem Seitenglas
- Paire de bouchons pour version avec vitrage fixe latéral

B150EK68


- Kit spessore per Vela e supporti laterali
 - Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Kit cuña para panel y soportes laterales
 - Aconsejado para perfiles de largo superior a 2,5 m
- Set spacer for casing and side fittings
 - Recommended for rails longer than 2,5 m
- Set Distanzstück für Anlauf und Seitenträger
 - Empfohlen für Profilen über 2,5 m
- Kit épaisseur pour panneau et supports latéraux
 - Recommandé pour les profils de plus de 2,5 m

FLUIDO+ 150


COMPONENTI- COMPONENTS

 **150 Kg - 330 lbs**  **Porte - Doors**
B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Pieza de unión - para cristal fijo
- Connection insert - for fixed glass
- Verbindungsdübel - für festem Glas
- Tasseau d'assemblage - pour vitrage fixe

**BF50**


- Guida a terra.
- Guía de suelo
- Ground slide
- Bodenführung
- Guide au sol

**SPZ-FP****SPZ-FPBL**


- Guarnizione a spazzola in tessuto
- Guarnición de tela
- Fabric brush seal
- Stoffbürstdichtung
- Joint de brosse en tissu

**B150EP85**

- Kit accessorio per porte in legno.
- Kit accesorios para puertas de madera.
- Accessory kit for wooden doors.
- Zubehörkit für Holztüren.
- Kit accessoires pour portes en bois.

**BF70**

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Perno de fijación de la barra al cristal
- Boss for securing glass bar
- Senkschraube zur Befestigung der Stange am Glas
- Clou de fixation de la barre à la vitre

**Lunghezza barra**

Longitud de la barra
Bar length
Profilänge
Longueur de barre

Quantità borchie


Cantidad tornillos
Quantity of studs
Anzahl der Stifte
Quantité

2 mt	5
3 mt	7
3,2 mt	8
4 mt	10
6 mt	15

**SCORREVOLI
SLIDING**
DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING

DETALLE AGUJERO PARA FIJACIÓN A VIDRIO - DETAIL DES BOHRENS FÜR DIE GLASFIXIERUNG - PLAN DE PERCAGE POUR FIXATION SUR VERRE


SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR

ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING

 La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protuded

B150EP27 serie FLUIDO+

Porte - Doors




■ Perno per porte battenti
da applicare ad estrusi Fluido+.

■ Pernio para puertas batientes,
por aplicar a perfiles Fluido+.

■ Spindle for swing doors,
to be applied to Fluido+ profiles

■ Drehpunkt für Pendeltüren
für Fluido+ Profilen.

■ Pivot pour portes battantes
à appliquer sur profils Fluido+.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERA UNICA 101E10 - 100E20

